

FWAB

Anbohrset



Artikel	Art.-Bez.	Abgangsdimension	Gewicht kg
613832	FWAB XL 90 für FRIALEN SA UNI	d 90	12,600
613833	FWAB XL 110 für FRIALEN SA UNI	d 110	12,600
613834	FWAB XL 125 für FRIALEN SA UNI	d 125	6,000
613829	FWAB XL 160 für FRIALEN SA UNI	d 160	13,600
613830	FWAB XL 225 für FRIALEN SA XL	d 225	14,300
613831	FWAB XL 250 für FRIALEN SA XL	d 250	12,600
613850	FWAB XL 280 für FRIALEN SA XL	d 280	12,600
613851	FWAB XL 315 für FRIALEN SA XL	d 315	12,600
613852	FWAB XL 355 für FRIALEN SA XL	d 355	14,300
613836	FWAB XL 400 für FRIALEN SA XL	d 400	14,300
613838	FWAB XL 160 für FRIAFIT ASA UNI	d 160	6,000
613835	FWAB ASA 225 für FRIAFIT ASA VL	d 225	13,200

FWAB

Anbohrset

Anbohrset FWAB zur Anbohrung von PE-HD Rohren in drucklosem Zustand:

- Stutzenschellen SA VL
- FRIALEN Stutzenschellen SA UNI
- FRIAFIT Stutzenschellen ASA UNI
- FRIAFIT Abwassersätteln ASA VL
- Antrieb durch Bohrmaschine

Bestehend aus:

- Lochsäge (nennweitenbezogen), Lochsägenaufnahme mit Bohrschaft SDS-max,
- Verlängerung für Lochsägenaufnahme (nicht bei FWAB ASA sowie bei Anwendung SA UNI),
- Zentrierbohrer mit Auswerfer und Fanghülse
- Sechskantschlüssel.

Hinweis:

(Abb. zeigt FWAB XL 160)