

FWSG 710 S

Schälgerät für Rohre d 250 - d 710 und Stutzenfittings



Artikel	Art.-Bez.	Dimension	Gewicht kg
613639	FWSG 710 S	d 250 - d 710	7,230

FWSG 710 S

Schälgerät für Rohre d 250 – d 710 und Stutzenfittings

Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen.

Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

FWSG 710 S

Schälgerät für Rohre d 250 – d 710 und Stutzenfittings

Gute Gründe für das FRIATOOLS Schälgerät FWSG 710 S:

- FWSG 710 S zum Abschälen von Stutzenfittings und Rohren begrenzt auf max. halbe Muffenlänge d 710
- Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE80, PE100 und PE-Xa-Rohren
- Automatischer Ausgleich von Rohrovalitäten und Toleranzen
- Gleichmäßiger Spanabtrag durch federgelagertes Schälmesser und automatischen Vorschub
- Schälmesser aus Hartmetall für hohe Standzeit (lange Lebensdauer)
- Einfache Handhabung mit geringem Kraftaufwand
- Lieferung mit Ersatzschälmesser in praktischer Aluminium-Transportkiste