

FWSG SE

Kompaktschälgeräte für Rohrenden und Sattelflächen d 63 - d 315



| Artikel | Art.-Bez. | Dimension | Gewicht kg |
|---------|-------------|-----------|------------|
| 613562 | FWSG SE 63 | d 63 | 4,100 |
| 613563 | FWSG SE 75 | d 75 | 4,300 |
| 613564 | FWSG SE 90 | d 90 | 4,600 |
| 613565 | FWSG SE 110 | d 110 | 4,600 |
| 613566 | FWSG SE 125 | d 125 | 4,600 |
| 613567 | FWSG SE 140 | d 140 | 4,900 |
| 613568 | FWSG SE 160 | d 160 | 4,900 |
| 613569 | FWSG SE 180 | d 180 | 5,100 |
| 613570 | FWSG SE 200 | d 200 | 5,600 |
| 613571 | FWSG SE 225 | d 225 | 5,600 |
| 613572 | FWSG SE 250 | d 250 | 8,200 |
| 613573 | FWSG SE 280 | d 280 | 8,200 |
| 613574 | FWSG SE 315 | d 315 | 8,200 |

FWSG SE

Kompaktschälgeräte für Rohrenden und Sattelflächen d 63 - d 315

Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen. Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

FWSG SE

Kompaktschälgeräte für Rohrenden und Sattelflächen d 63 - d 315

Gute Gründe für die FRIATOOLS Schälgeräte FWSG SE:

- Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE 80, PE100 und PE-X-Rohren
- Zuverlässige Schalen von Muffen- und Sattelschweißverbindungen
- Federgelagerter und schwenkbarer Messerhalter zum Ausgleich von Rohrunebenheiten und -krümmungen
- Einfaches Aufspannen durch offene Bauart
- Drei Griffpunkte ermöglichen einfaches und kraftsparendes Drehen um das Rohr
- Robuste Kompaktbauweise
- Einfachste Handhabung
- Schälmesser ausgelegt als Wendemesser mit 2 Schneiden (doppelte Lebensdauer)
- Lieferung in praktischer Aluminium-Transportkiste
- Wartungsfreundlich durch einfaches Wechseln verschlissener Schälmesser