

# FWSG XL

## Großrohrschälgerät für Rohre d 800 bis d 1200



Artikel	Art.-Bez.	Dimension	Gewicht kg
613645	FWSG XL	d 800 - d 1200	81,000

# FWSG XL

## Großrohrschälgerät für Rohre d 800 bis d 1200

### Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

### Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen. Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

## FWSG XL

### Großrohrschälgerät für Rohre d 800 bis d 1200

#### Gute Gründe für das FRIATOOLS Schälgerät FWSG XL:

- Sicheres und zuverlässiges Entfernen der Oxidschicht bei Großrohren aus PE-HD
- Im Nennweitenbereich von d 800 bis d 1200, SDR 11–SDR 33 einsetzbar
- Modularer Aufbau für einfaches Handling und schnelle Montage
- Nennweitenanpassung über Schnellverstellung
- Mittig gelagerter Antrieb über Handkurbel für geringsten Kraftaufwand bei der Verarbeitung von Großrohren
- Automatischer Ausgleich von Rohrovalitäten und Toleranzen durch federgelagerte, einstellbare Messereinheit
- Schälmesser ausgelegt als Wendemesser mit 2 Schneiden (doppelte Lebensdauer)
- Wartungsfreundlich durch einfaches Wechseln verschlissener Schälmesser